

# INTERRUTTORE ORARIO MECCANICO GIORNALIERO

**IperTronic**

keep control

modello GIORNALIERO **OMC24H1D**

CONFORME ALLE NORME

EN 60730-1, EN 60730-2-7



50-60 Hz - 230 Vac  
Portata contatti 16 (4) A 250 Vac  
Contenitore modulare in guida DIN  
Riserva di carica 100 h  
Tipo unipolare 1 NO

50-60 Hz - 230 Vac  
Load rate 16 (4) A 250 Vac  
Case DIN module  
Reserve energy 100 h  
Type one-pole 1 NO





OFF programmazione non attiva  
ON programmazione attiva

OFF programming not enabled  
ON programming enabled

⊕ Modalità automatica  
⊖ Modalità manuale

Automatic mode  
Manual mode



| CODICE          | INCANDESCENZA | DUO/ELETTRONICO | FLUORESCENZA | TEMPO INTERMEDIO | PROGRAMMA         | MODULO | PESO |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|--------|------|
|                 | Watt          | Watt            | Watt         | min              |                   | DIN    | gr   |
| <b>OMC24H1D</b> | 2000          | 400             | 750          | 15               | giornaliero/daily | 1      | 70   |