

BUTIL STRIP Z



SIGILLANTE A BASE DI GOMMA BUTILICA, TRAFILATO IN SEZIONE PIATTA, DOTATO DI UNA ALTISSIMA ELASTICITÀ E DI UNA ELEVATA RESISTENZA ALL'ACQUA

Sigillante butilico in strisce preformate in sezione piatta, elastoplastico, comprimibile e permanentemente appiccicoso. Pronto per l'uso, resiste alla luce e rimane sempre plastico ed inalterabile nel tempo. Assicura perfetta tenuta ad acqua ed aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno ed ha un'eccellente resistenza all'invecchiamento. Trova particolare applicazione nelle seguenti lavorazioni: sigillatura tra vetri e serramenti in legno o metallo - sigillatura tra canali di condizionamento aria - sigillatura tra flange di condotti a bassa pressione - sigillatura tra pannelli prefabbricati - sigillatura di lamiere ondulate - sigillatura di lastre in poliestere - sigillatura di chiusini ispezioni fognatura - montaggio di elettrodomestici da incasso.

Si applica su supporti puliti, asciutti, privi di grassi e polveri. Il preformato si adagia sul supporto esercitando una leggera pressione. Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE
120992	10 mm x 3 mm x 150 mt*	Grigio